

DESCRIPCIÓN:

- Secamanos fabricado en PC V0, pintado en color acero líquido, con aditivo "Antiestático" para repeler el polvo.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño compacto.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 250x275x130 • **PESO (kg):** 2,480

• **TENSIÓN (V):** 220/240 • **POTENCIA TOTAL (W):** 1950
• **CONSUMO (A):** 8,5 • **FRECUENCIA (Hz):** 50/60

• **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** >10 • **CAUDAL (m³/h):** 89,1
• **TEMPERATURA DEL AIRE (°C):** 54

• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase II
• **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IP23

• **TEMPORIZACIÓN (s):** 60
• **ALCANCE SENSOR (mm):** 50-200

• **TIEMPO DE SECADO (s):** 30

• **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS

• **INSTALACIÓN:** Tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 270

• **ANCHO (mm):** 280

• **FONDO (mm):** 140

• **PESO (kg):** 2,694

REEMBALAJE (5 UDS.)

• **ALTO (mm):** 290

• **ANCHO (mm):** 760

• **FONDO (mm):** 300

• **PESO (kg):** 13,8

PALET

• **BASE (cm):** 100x120 • **ALTURA (cm):** 210

UNIDADES POR PALET

• **BASE:** 4 cajas (5 uds.) • **FILAS:** 7

• **CAJAS:** 28 • **UNIDADES:** 140