

DESCRIPCIÓN:

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado brillo.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño clásico y elegante.
- Tobera cromada de salida de aire orientable 360°.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **DIMENSIONES (mm):** 275x230x200 • **PESO (kg):** 4,2

• **TENSIÓN (V):** 220/240 • **POTENCIA TOTAL (W):** 2300
 • **CONSUMO (A):** 9,5 • **FRECUENCIA (Hz):** 50/60

• **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 36,6 • **CAUDAL (m³/h):** 339,8
 • **TEMPERATURA DEL AIRE(°C):** 44

• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase I
 • **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1

• **TEMPORIZACIÓN (s):** 60
 • **ALCANCE SENSOR (mm):** 50-200

• **TIEMPO DE SECADO (s):** 20

• **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS

• **INSTALACIÓN:** Bolsita con tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

EMBALAJE UNITARIO

• **ALTO (mm):** 270

• **ANCHO (mm):** 310

• **FONDO (mm):** 248

• **PESO (kg):** 4,7

REEMBALAJE (4 UDS.)

• **ALTO (mm):** 520

• **ANCHO (mm):** 560

• **FONDO (mm):** 325

• **PESO (kg):** 20,1

PALET

• **BASE (cm):** 100x120 • **ALTURA (cm):** 220

UNIDADES POR PALET

• **BASE:** 5 cajas (20 uds.) • **FILAS:** 4

• **CAJAS:** 20 • **UNIDADES:** 50