

**DESCRIPCIÓN:**

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado satinado.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño clásico y elegante.
- Tobera cromada de salida de aire orientable 360°.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

• <b>DIMENSIONES (mm):</b> 275x230x200	• <b>PESO (kg):</b> 4,2	• <b>TEMPORIZACIÓN (s):</b> 60
• <b>TENSIÓN (V):</b> 220/240	• <b>POTENCIA TOTAL (W):</b> 2300	• <b>ALCANCE SENSOR (mm):</b> 50-200
• <b>CONSUMO (A):</b> 9,5	• <b>FRECUENCIA (Hz):</b> 50/60	• <b>TIEMPO DE SECADO (s):</b> 20
• <b>VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):</b> 36,6	• <b>CAUDAL (m³/h):</b> 339,8	• <b>HOMOLOGACIONES:</b> CE - ROHS
• <b>TEMPERATURA DEL AIRE (°C):</b> 44		
• <b>AISLAMIENTO ELÉCTRICO:</b> Clase I		• <b>INSTALACIÓN:</b> Bolsita con tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.
• <b>ÍNDICE DE PROTECCIÓN:</b> IPX1		

**EMBALAJE UNITARIO**

 • **ALTO (mm):** 270

 • **ANCHO (mm):** 310

 • **FONDO (mm):** 248

 • **PESO (kg):** 4,7

**REEMBALAJE (4 UDS.)**

 • **ALTO (mm):** 520

 • **ANCHO (mm):** 560

 • **FONDO (mm):** 325

 • **PESO (kg):** 20,1

**PALET**

 • **BASE (cm):** 100x120 • **ALTURA (cm):** 220

**UNIDADES POR PALET**

 • **BASE:** 5 cajas (20 uds.) • **FILAS:** 4

 • **CAJAS:** 20

 • **UNIDADES:** 80

CLAR SYSTEMS S.L se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, cambios y/o modificaciones en sus productos y sus especificaciones.