

**DESCRIPCIÓN:**

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado satinado.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraíble y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

• **DIMENSIONES (mm):** 265x270x171      • **PESO (kg):** 3,2

• **TENSIÓN (V):** 220/240      • **POTENCIA TOTAL (W):** 1200  
 • **CONSUMO (A):** 5,5      • **FRECUENCIA (Hz):** 50/60

• **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 92      • **CAUDAL (m³/h):** 75,18  
 • **TEMPERATURA DEL AIRE (°C):** 55

• **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase I  
 • **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1

• **TEMPORIZACIÓN (s):** 60  
 • **ALCANCE SENSOR (mm):** 50-200

• **TIEMPO DE SECADO (s):** 7

• **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS

• **INSTALACIÓN:** Soporte de instalación a la pared de acero, tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

**EMBALAJE UNITARIO**

• **ALTO (mm):** 307

• **ANCHO (mm):** 230

• **FONDO (mm):** 234

• **PESO (kg):** 4

**REEMBALAJE (2 UDS.)**

• **ALTO (mm):** 360

• **ANCHO (mm):** 450

• **FONDO (mm):** 335

• **PESO (kg):** 8,8

**PALET**

• **BASE (cm):** 100x120      • **ALTURA (cm):** 230

**UNIDADES POR PALET**

• **BASE:** 6 cajas (12 uds.)      • **FILAS:** 5

• **CAJAS:** 30      • **UNIDADES:** 62