

DESCRIPCIÓN:

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado brillo.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraíble y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 • **DIMENSIONES (mm):** 265x270x171

 • **PESO (kg):** 3,2

 • **TENSIÓN (V):** 220/240

 • **POTENCIA TOTAL (W):** 1200

 • **CONSUMO (A):** 5,5

 • **FRECUENCIA (Hz):** 50/60

 • **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 92

 • **CAUDAL (m³/h):** 75,18

 • **TEMPERATURA DEL AIRE (°C):** 55

 • **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase I

 • **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1

 • **TEMPORIZACIÓN (s):** 60

 • **ALCANCE SENSOR (mm):** 50-200

 • **TIEMPO DE SECADO (s):** 7

 • **HOMOLOGACIONES:** CE - ROHS

 • **INSTALACIÓN:** Soporte de instalación a la pared de acero, tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

EMBALAJE UNITARIO

 • **ALTO (mm):** 307

 • **ANCHO (mm):** 230

 • **FONDO (mm):** 234

 • **PESO (kg):** 4

REEMBALAJE (2 UDS.)

 • **ALTO (mm):** 360

 • **ANCHO (mm):** 450

 • **FONDO (mm):** 335

 • **PESO (kg):** 8,8

PALET

 • **BASE (cm):** 120x80 • **ALTURA (cm):** 230

UNIDADES POR PALET

 • **BASE:** 6 cajas (12 uds.) • **FILAS:** 5

 • **CAJAS:** 30 • **UNIDADES:** 62